



Make every day count

2009 Caractéristiques¹ XR 1200™

Dimensions

Longueur (mm).....	2195
Hauteur de selle (mm) ²	742
Garde au sol (mm).....	147
Angle de chasse (colonne de direction) / Chasse (mm).....	29.3° / 130
Angle de fourche.....	27.8°
Empattement (mm).....	1515
Capacité du réservoir (litres).....	13.3
Capacité en huile avec filtre (litres).....	2.8
Poids à l'vide (kg).....	250

Moteur

Moteur ³	Refroidi par air, Evolution™
Cylindrée (cc).....	1202
Alésage et course (mm).....	88.9 x 96.8
Alimentation.....	Injection séquentielle ESPFI (Electronic Sequential Port Fuel Injection)
Taux de compression.....	10.0:1
Échappement.....	2-1-2 grande capacité à dégagement direct, orienté vers le haut, finition chrome satin

Roues/Pneus

Pneus	
Avant.....	D209F 120/70ZR18
Arrière.....	D209 180/55ZR17
Description détaillée.....	Pneus Dunlop® Sportmax Qualifier
Roues	
Avant.....	18" aluminium coulé 3 rayons, noire
Arrière.....	17" aluminium coulé 3 rayons, noire

Transmission

Transmission primaire.....	Chaîne, rapport 57/34
Transmission finale.....	Courroie, rapport 68/28
Embrayage.....	Humide à 8 disques
Boîte de vitesse.....	5 vitesses
Rapports	
1ère.....	2.65
2ème.....	1.89
3ème.....	1.41
4ème.....	1.17
5ème.....	1

Performances

Couple du moteur (Norme EU EC95/1) ⁴	100 Nm à 3700 tr/min
Puissance.....	91 chevaux / 67kW à 7000 tr/min
Angle d'Inclinaison Selon SAE J1168 (° Gauche/Droite).....	40 / 39

Électricité

Charge.....	Système monophasé 30 A (357 W sous 13,5 V, 2000 tr/min, 405 W maxi sous 13,5 V)
Démarrage.....	Démarreur électrique de 1.2 kW avec commande par solénoïde
Éclairage (selon réglementation locale)	
Phare.....	Quartz halogène, 55 W croisement, 60 W route
Feu arrière / stop.....	5W / 21W
Clignotants.....	21 W à retour automatique
Instruments.....	Instruments compacts exclusifs avec gros compte-tours blanc, compteur de vitesse numérique, double totalisateur journalier et horloge
Témoins.....	Feux de détresse sur les commandes des clignotants ; Phare, point mort, pression d'huile, clignotants, diagnostic moteur, témoin carburant, témoin batterie, alarme ⁵

Options de couleur⁶

Vivid Black ; Mirage Orange Pearl ; Pewter Denim

Caractéristiques du modèle

Style et Ergonomie ; Style et couleurs inspirés par la légendaire moto de Flat Track : la XR 750™ ; Guidon large et noir pour un style Dirt Track et un contrôle inégalé ; Repose-pieds reculés pour une meilleure prise d'angle dans les virages ; Ergonomie adaptée à la taille moyenne d'un pilote masculin européen ; Repose-pieds passager de série ; Moteur et Admission ; Moteur Evolution™ V-Twin 1200cc coupleux monté sur silent blocs avec finition époxy argentée ; Transmission à 5 vitesses ; Injection séquentielle ESPFI (Electronic Sequential Port Fuel Injection) et système d'admission actif électronique ; Roues, Freins et Pneus ; Roues coulées légères à 3 rayons inspirées du Flat Track, finition noire ; Puissants freins avant double disques Nissin® avec étriers 4 pistons et des disques de 292 mm à dilatation uniforme brevetée ; Pneus Dunlop® Qualifier D209 développés spécialement pour la XR 1200 ; Pneu arrière de 180 mm ; Suspension Showa® sportive dotée d'une fourche avant inversée de 43mm et d'amortisseurs arrière double réglables en précharge ; Autres Caractéristiques ; Bouchon de réservoir en alliage style aéronautique ; Harley-Davidson® Smart Security System contrôlable à distance⁵

Garantie

Garantie ⁷	24 mois (kilométrage illimité)
Intervalle de révision ⁸	Premiers 1600 km, ensuite tous les 8000 km

Notes de bas de page

- Harley-Davidson se réserve le droit d'améliorer en permanence les caractéristiques sans aucune obligation. Les caractéristiques du véhicule peuvent varier d'un pays à l'autre en fonction des réglementations locales. Certains modèles ne sont pas disponibles dans tous les pays.
- La mesure tient compte d'un poids de 81,7 kg pour le conducteur.
- Carburant recommandé indice d'octane 95 ou supérieur (ROM + MON)/2. Les systèmes d'alimentation standard et en option peuvent varier d'un pays à l'autre.
- Les valeurs indiquées sont nominales. Les performances peuvent dépendre du pays et de la région.
- L'alarme inclut l'antidémarrage et la sirène.
- La disponibilité des coloris peut dépendre du concessionnaire et est modifiable sans préavis.
- Consulter le manuel de l'utilisateur pour des détails complets.
- Le contrôle de certains systèmes et composants est à effectuer tous les 1600 km.